

DOSIERVENTILSTATION

DP-K-005-000005 // 41965.00
 DP-K-005-000006 // 41970.00
 DP-K-005-000007 // 41975.00



Die Dosierventilstation bietet eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit direkt am Ventil selber. Zur Ansteuerung ist ein 5/2-Wegeventil vorzusehen. Die Dosierventilstation ist lieferbar in verschiedenen Dosiermengenbereichen.

Die Wiederholgenauigkeit im mittleren Dosierbereich beträgt +/- 2 %. Die gewünschte Dosiermenge ist mit einer Regulierhülse stufenlos einstellbar.

Applikationsdüsen werden kundenspezifisch angepasst und direkt an das Dosierventil geschraubt.

TECHNISCHE DATEN

Typ	41965.00	41970.00	41975.00
Dosierbereich	2,0 – 26 cm ³	5,0 – 54 cm ³	10 – 133 cm ³
Materialeingangsdruck	max. 200 bar	max. 200 bar	max. 200 bar
Materialausgangsdruck	80 bar	80 bar	80 bar
Anschlussgewinde	G ¼"	G ¼"	G ¼"
Zulässiges Material	NLGI-Klasse 0–3 (Öle und Fette)	NLGI-Klasse 0–3 (Öle und Fette)	NLGI-Klasse 0–3 (Öle und Fette)
mit Rücksaugung	X	X	X