

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

FOLGEPLATTEN UND DICHTGUMMISÄTZE



FOLGEPLATTE MIT VULKOLLANDICHTUNG

DP-F-003-000003 // bis 260 mm Durchmesser

DP-F-003-000004 // ab 260 mm Durchmesser

Speziell an das Gebinde angepasst. Die Dichtung streift direkt an der Innenwand vom Gebinde entlang und dient so zur optimalen und rückstandslosen Entleerung. Zur Anpassung dazu werden folgende Gebindedimensionen benötigt:

- innen Ø unten
- innen Ø oben

>>> *AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50*



ERSATZ VULKOLLANDICHTUNG FÜR FOLGEPLATTE

DP-F-003-000006 // bis 260 mm Durchmesser

DP-F-003-000007 // ab 260 mm Durchmesser

>>> *AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50*



FOLGEPLATTE FÜR 200 LITER NORMFASS

DP-F-003-000005

DP-F-003-000028

Mit 2 Neoprendichtungen.

>>> *FP 200, FP 200 T, FP 200/50*



DICHTGUMMISATZ FÜR FOLGEPLATTE 200 LITER NORMFASS

DP-F-003-000017

DP-F-003-000029

Mit 2 Neoprendichtungen.

>>> *FP 200, FP 200 T, FP 200/50*