

SPRÜHVENTIL ASV

DP-K-003-000015



Das Sprühventil der Baureihe ASV ist ein pneumatisch betätigtes Sprühventil. Es eignet sich zum Auftragen von Trennmitteln, Ölen und Farben. Angesteuert wird das Sprühventil über externe Magnet- bzw. über mechanische Ventile.

Es ist sowohl für den kontinuierlichen als auch für den pulsierenden Auftrag geeignet. Die Besonderheit an diesem Ventil ist die separat einzustellende Sprühluftmenge für die Hörnerluft. Hierdurch kann das Sprühbild jederzeit den individuellen Erfordernissen angepasst werden (vom Rundstrahl bis zum 90° Flachstrahl). Eine ferngesteuerte Einstellung ist durch den Einsatz eines zweiten Luftanschlusses (Option) möglich.

Ein weiterer Vorteil des Sprühventils ASV ist, dass bei einem Defekt an der Nadeldichtung das Material nicht in den Luftkanal läuft, sondern aus dem Gerät heraus und somit eine Verschmutzung des Luftkanals vermieden wird.

- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- stufenlos einstellbare Rund- und Flachstrahlregulierung
- ferngesteuerte Einstellung des Sprühbildes (Option)
- verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Spritzbildanpassung
- lieferbare Düsengrößen: Ø 0,2/ 0,3/ 0,5/ 0,8/ 1,0/ 1,2/ 1,5/ 2,0/ 2,5 mm

TECHNISCHE DATEN

Spritzgutdruck	max. 10 bar
Steuerluftdruck	min. 3,5 max. 6 bar
Sprühluftdruck	sollte dem Spritzgutdruck angepasst sein
Länge x Breite x Höhe	50 x 45 x 72,5 mm
Hauptkörper	Edelstahl
Düse + Nadel	Edelstahl
Gewicht	ca. 305 g