



## DOSIERVENTILSTATION

DP-K-005-000005 // 41965.00  
DP-K-005-000006 // 41970.00  
DP-K-005-000007 // 41975.00



Die Dosierventilstation bietet eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit direkt am Ventil. Zur Ansteuerung ist ein 5/2-Wegeventil vorzusehen. Die Dosierventilstation ist in verschiedenen Dosiermengenbereichen lieferbar.

Die Wiederholgenauigkeit im mittleren Dosierbereich beträgt +/-2 %. Die gewünschte Dosiermenge ist mit einer Regulierhülse stufenlos einstellbar. Applikationsdüsen werden kundenspezifisch angepasst und direkt an das Dosierventil geschraubt.

### TECHNISCHE DATEN

Typ	41965.00	41970.00	41975.00
<b>Dosierbereich</b>	2,0–26 cm <sup>3</sup>	5,0–54 cm <sup>3</sup>	10–133 cm <sup>3</sup>
<b>Materialeingangsdruck</b>	max. 200 bar	max. 200 bar	max. 200 bar
<b>Materialausgangsdruck</b>	80 bar	80 bar	80 bar
<b>Anschlussgewinde</b>	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
<b>Zulässiges Medium</b>	Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3	Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3	Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3
<b>Rücksaugung</b>	ja	ja	ja